



















# Schleuderzug- und Raumtrenn-Systeme

















## Produktgruppen-Übersicht

Bereich Vorhanggewicht	Profile			Eigenschaften / Optionen				Montagearten				Montageuntergrund		Systeme		
	Profilnummer	Abmessungen in mm	Gleitbahn	Min. Biegeradius in mm	Gleiter möglich	Roller möglich	Konfektionsart Wave möglich*	Als Bilderschiene einsetzbar	Deckenmontage	Montage in Nut	Wandmontage	Direkte Montage (verschraubt)	Montage mit Hänger		Holz	Beton
kg	1011		3.7	60	●					●	●		●			1011
kg	1003		3.7	200	●				●	●		●	●	●		1003/ 1015
kg	6822		3.7	270	●				●				●	●		1020
kg	1032		3.7		●				●		●		●	●	●	1032
kg	1060		3.7	60	●				●				●	●	●	1060
kg	1071		3.7	80	●				●				●	●	●	1070
kg	1080		3.7	60	●		●		●	●		●	●	●	●	1080
kg	1080		3.7				●		●	●			●	●		3600
kg	6011		6.3	100	●					●	●		●			6011


\* Maximales Vorhanggewicht: 2.5 kg pro Schienenmeter bzw. gesamtes Vorhanggewicht 10 kg.


Bereich Vorhanggewicht	Profile		Eigenschaften / Optionen				Montagearten			Montageuntergrund			Systeme			
	Profilnummer	Abmessungen in m	Gleitbahn	Min. Biegeradius in mm	Gleiter möglich	Roller möglich	Konfektionsart Wave möglich*	Als Bilderschiene einsetzbar	Deckenmontage	Montage in Nut	Wandmontage	Direkte Montage (verschraubt)		Montage mit Hänger	Holz	Beton
	6026		6.3	100	●				●			●	●			6026
	6466		6.0	80	●		●		●	●			●	●	●	6465
	6475		6.0	80	●		●		●				●	●	●	6475
	6010		6.0	170	●		●		●	●			●	●	●	6010
	6101		5.4	200	●	●	●		●	●		●	●	●	●	6100
	6244		5.4		●	●			●			●	●	●	●	6244
	11220		6.0	100	●		●		●				●			6250
	6293		5.4		●	●			●		●		●	●	●	6293
	6103		5.4	250	●	●	●		●	●		●	●	●	●	6103/ 6815


\* Maximales Vorhanggewicht: 2.5 kg pro Schienenmeter bzw. gesamtes Vorhanggewicht 10 kg.

Bereich Vorhanggewicht	Profile				Eigenschaften / Optionen				Montagearten				Montage- untergrund		Systeme		
	Profilnummer	Abmessungen in m	Gleitbahn	Min. Biegeradius in mm	Gleiter möglich	Roller möglich	Konfektionsart Wave möglich*	Als Bilderschiene einsetzbar	Deckenmontage	Montage in Nut	Wandmontage	Direkte Montage (verschraubt)	Montage mit Hänger	Holz		Beton	Abgehängte Decken
	6821		5.4	270	•	•	•		•					•	•		6820
	3841		5.4	200	•	•	•		•	•				•	•	•	6840
	11190		5.4	260	•	•	•		•	•	•			•	•	•	6870
	6035		5.4	250	•	•	•		•		•			•	•	•	6035
	6243		5.4	200	•	•	•			•		•		•			6243
	6380		5.4	100	•	•	•		•		•			•	•	•	6380
	10850		6.5	250		•	•		•	•	•			•	•	•	6970

\* Maximales Vorhanggewicht: 2.5 kg pro Schienenmeter bzw. gesamtes Vorhanggewicht 10 kg.

 Für leichte Vorhänge

 Für mittelschwere Vorhänge

 Für schwere Vorhänge







[www.silentgliss.ch](http://www.silentgliss.ch)

Silent Gliss AG  
Südstrasse 1  
3250 Lyss

Tel. 032 387 11 11  
Fax 032 387 11 40  
[info@silentgliss.ch](mailto:info@silentgliss.ch)